











Опции

- **CB-102 / 102D** улучшенные контроллеры: задержка / нахлест / сенсор 0 точки
- VSFC-1K ножная педаль для различных скоростей
- 3 кулачковые зажимные патроны серии PG
- Полуавтоматическая система E.Z.Arc



СВ-102 контроллер



VSFC-1К ножная педаль для различных скоростей

Сварочный позиционер

Сварочные позиционеры ProArc грузоподъемностью 100/200 кг, теперь белого цвета, идельно сочетаются со сварочным источником любого производителя.

Новая МК (микроконтроллерная) система обеспечивает дополнительную стабилизацию скорости вращения, уменьшение сервисного обслуживания и более компактный дизайн.

Особенности

- Стандартные СВ-101 / электронный CB-101D контроллеры и опции
- Стандартная ножная педель управления
- 4 диапазона скорости вращения
- Увеличенная точность скорости вращения за счет инкодера (CB-101D)
- Вращение на 3600° градусов (СВ-101D)
- LED электронный дисплей (CB-101D)
- Защита от высокочастотных помех
- Возможность различных сварочных процессов
- Ø 22 мм сквозное отверстие для подачи защитного газа
- 2 года гарантии
- Сертификация СЕ и ЕАС



Характеристики

Модель	Ед	PT-103	PT-104	PT-203	PT-204
Контроллер		CB-101	CB-101D	CB-101	CB-101D
Входная мощность	-	1 фаза, 100 ~ 240V, 50 / 60Hz			
Грузоподъемность (гор/верт)	КГ	100 / 60		200 / 130	
Эксцентриситет	MM	A: 180 B: 90 C: 60 D: 45 A: 84 B: 42 C: 28		C : 28 D : 10	
Размер планшайбы (Е)	MM	Ø 320			
Скорость вращения	об/мин	A : 0.3 ~ 4 B : 0.6 ~ 8 C : 0.8 ~ 12 D : 1 ~ 16			
Сквозное отверстие	MM	Ø 22			
Сварочный ток	амп	200 @ 100% (300 @ 40%)			
Угол наклона	град	0 ~ 120			
Сварочный таймер	сек	0 ~ 60 - 0 ~ 60 -			
Общая длина (А)	ММ	460			
Общая ширина(В)	MM	315			
Общая высота (С)	MM	340			
От центра до пола(D)	MM	250			
Bec	КГ	38		42	

^{*}Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Размеры







